

Miljövarudeklaration för belysningsarmatur och elektrisk installationsmateriel

Framtagen av Belysningsbranschen och E.L. Elmateriel Leverantörernas förening.

Grunddata

| Produktnamn | Typnummer | Tilläggsnummer | E-nummer |
|---|-----------|----------------|-----------------------|
| Sicuro LED | 7340-7341 | | N/A |
| Kontaktperson, telefon, e-post | | | Deklaration upprättad |
| Emma Nilsson, 010-130 11 27 emma.nilsson@ecolux.se | | | 2015-01-30 |
| | | | Senast uppdaterad |
| | | | 2024-01-24 |

Leverantörsinformation

| Företagsnamn, adress, telefon, e-post | |
|---|---|
| Ecolux AB Box 73 SE-252 21 Åstorp Telefon 010-130 11 00 | E-post info@ecolux.se www.ecolux.se Organisationsnr: 556187-4214 |
| Företagsbeskrivning | |
| Ecolux AB utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningslösningar för offentlig miljö, såsom kontor, skolor, industrier samt hälso- och sjukhus. | |
| Företagets pågående miljöarbete | |
| Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra i arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen. All energi- och resursanvändning skall göras så effektiv som möjligt. | |

Lagkrav mm gällande produkten

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen, redovisas detta nedan. Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktiven. Ecolux är anslutna till EI-kretsens insamlingssystem för elavfall och armaturen är enkelt demonterbar samt återvinningsbar till 90 % förutsatt att den omhändertas på mottagningsstation som elavfall. Ecolux är anslutet till FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som är Sveriges återvinningsssystem för förpackningar. Ecolux uppfyller därmed WEEE och förpackningsdirektiven.

Produktens uppbyggnad och innehåll

| Ingående materialslag | Vikt % | Kommentarer |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Aluminium | 23,2-24,7 % | Legering: 1050A H14 |
| Koppar | 2,3-5,8 % | |
| Aluzink | 4,8-5,1 % | |
| Polyester Epoxy (POEP) | <2,0 % | |
| Polykarbonat (PC) | 56,5-57,8 % | |
| Polypropen (PP) | 2,1-2,3 % | |
| Polybutylene (PBT) | 0,09 % | |
| EPDM | 2,5-2,7 % | |

Armaturen är halogen- och kadmiumfri

Tillverkning av varan

Vid tillverkning tillkommer det ingen emission till mark, luft eller vatten.
Restprodukterna som blir vid tillverkning sorteras och skickas på återvinning.

Transporter och emballage

Sluttillverkningen sker i Sverige. Transporter vid tillverkning sker främst med palltruck eller eltruck. Transporter vid distribution sker främst med lastbil. Produkten förpackas i huvudsak med wellkartong vilken är tillverkad av 70% återvunnet material men också en mindre del polyeten.

Produktens miljöpåverkan under livscykeln

Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln, är den energi som används under användarfasen. Produktens livslängd räknas till 25 år.